

闭式四点机械压力机

Straight Side Four-point

主要特点：

- 整机模块化设计，结构先进
- 具有高刚度、高精度及良好的精度稳定性
- 主传动驱动控制技术先进，安全可靠
- 主要结构件人工时效消除内应力处理
- 重载稀油润滑系统
- 智能化人机交互界面
- PLC及远程网络控制技术



名称	单位	JH39-500	JH39-630	JH39-800	JH39-1000	JH39-1250	JH39-1600	JH39-2000
公称力 Nominal force	千牛 kN	5,000	6,300	8,000	10,000	12,500	16,000	20,000
公称力行程 Nominal force stroke	毫米 mm	13	13	13	13	13	13	13
滑块行程长度 Slide stroke	毫米 mm	650	700	800	800	900	1,000	1,000
滑块行程次数 Stroke per minute	次/分 spm	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18
最大装模高度 Max.Die height	毫米 mm	1,200	1,200	1,300	1,400	1,400	1,500	1,500
装模高度调节量 Die height adjustment	毫米 mm	500	500	500	600	600	700	700
滑块底面尺寸(左右×前后) Slide bottom area (L-R×F-B)	毫米 mm	3,800×2,000	4,000×2,000	4,200×2,000	4,500×2,200	4,500×2,200	4,500×2,500	4,600×2,600
工作台板尺寸(左右×前后) Bolster area(L-R×F-B)	毫米 mm	3,800×2,000	4,000×2,000	4,200×2,000	4,500×2,200	4,500×2,200	4,500×2,500	4,600×2,600
工作台形式 Bolster form	/	左右移/T型移	左右移/T型移	左右移/T型移	左右移/T型移	左右移/T型移	左右移/T型移	左右移/T型移
气垫力 Cushion force	千牛 kN	0-1,000	0-1,200	0-1,500	0-1,800	0-2,000	0-2,500	0-3,000
顶冠数量 Ejection cap amount	个	1	1	1	1	1	1	1
气垫行程 Cushion stroke	毫米 mm	0-200	0-250	0-250	0-250	0-250	0-250	0-300
主机功率 Main motor power	千瓦 kW	75	90	110	132	160	200	280
压力机地面以上高度 Press height above the ground	毫米 mm	8,600	8,800	9,300	9,600	10,200	10,500	10,800
压力机地坑深度 Basic depth	毫米 mm	5,500	6,000	6,000	6,500	6,500	7,000	7,000
压力机外形尺寸(前后×左右) Press overall size (F-B×L-R)	毫米 mm	5,500×5,200	5,800×5,400	6,100×5,600	6,500×5,900	6,700×6,100	6,900×6,300	7,100×7,000

合锻在线



想了解更多有关我们全方位的产品信息吗？
只需使用手机或平板电脑扫描此二维码
或访问：<http://www.hfpress.com>