

落料系列机械压力机 Blanking Press Series



主要特点：

- 整机刚性好，抗冲击能力强
- 各连接处采用特殊防松设计
- 人机交互界面
- 重载润滑系统实时监控
- 生产节拍高
- 可集成开卷送料系统，自动化程度高

| 名称 | 单位 | JH36C-400 | JH36C-500 | JH36C-630 | JH36C-800 | JH39C-500 | JH39C-630 | JH39C-800 | JH39C-1000 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 公称力 Nominal force | 千牛 kN | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 |
| 公称力行程 Nominal force stroke | 毫米 mm | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 滑块行程长度 Slide stroke | 毫米 mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| 滑块行程次数 Stroke per minute | 次/分 spm | 25-50 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 15-35 |
| 最大装模高度 Max. Die height | 毫米 mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 |
| 装模高度调节量 Die height adjustment | 毫米 mm | 300 | 300 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 滑块底面尺寸(左右×前后) Slide bottom area (L-R×F-B) | 毫米 mm | 3,200×1,500 | 3,600×1,600 | 3,600×1,800 | 3,800×1,800 | 3,800×2,000 | 4,000×2,200 | 4,200×2,400 | 4,500×2,500 |
| 工作台板尺寸(左右×前后) Bolster area(L-R×F-B) | 毫米 mm | 3,200×1,500 | 3,600×1,600 | 3,600×1,800 | 3,800×1,800 | 3,800×2,000 | 4,000×2,200 | 4,200×2,400 | 4,500×2,500 |
| 工作台形式 Bolster form | / | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 |
| 滑块打料形式 Die feed form | / | 刚性 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | / | / |
| 打料行程 Feed stroke | 毫米 mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | / | / |
| 主电机功率 Main motor power | 千瓦 kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 55 | 75 | 90 | 110 |

合锻在线



想了解更多有关我们全方位的产品信息吗？
只需使用手机或平板电脑扫描此二维码
或访问：<http://www.hfpress.com>